

SewerPipe

Características Generales del Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado, SewerPipe

En VentDepot contamos con una nueva línea de Tubería de Alcantarillado. SewerPipe es resistente a los ácidos, álcalis, soluciones salinas y productos químicos industriales, sin mostrar el más mínimo deterioro a través de los años. Sus paredes son lisas y libres de porosidad de la tubería impiden la formación de incrustaciones muy comunes en las tuberías de asbesto cemento.

Tiene menor pérdida de velocidad en el caudal, la superficie interior de la tubería al ser lisa, reduce considerablemente las pérdidas de presión por fricción evitando estancamientos que pudieran llegar a crear taponamientos de alto riesgo.

Cuenta con una alta resistencia a la tensión e impacto, por lo tanto, puede soportar cargas vivas y muertas cuando son instaladas en la vía pública.

SewerPipe, garantiza hermeticidad en la junta, ya que la unión es muy sencilla y segura, pues se basa en sistema espiga campana con anillo de empaque de hule.

El Tubo de PVC para Alcantarillado de Extremo Acampanado SewerPipe, cuenta con el sistema RIEBER (junta o anillo integrado a la tubería de PVC) este sistema permite un mayor control respecto a la calidad de instalación, ya que la junta va fija en el tubo permanentemente durante el proceso de producción.

Su diseño permite una unión con el mínimo esfuerzo, lo que reduce significativamente el riesgo de que la junta se desaloje accidentalmente. Todo esto reduce en facilitar la puesta en servicios y el funcionamiento posterior del sistema.

SewerPipe, cumple con la Norma Mexicana NMX-E-215/1-SCFI.

Disponibles en tramos de 6 metros.

Aplicaciones del Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado, SewerPipe

SewerPipe, es ideal para la conducción de aguas residuales o de desechos (Sistemas de Alcantarillado y/o drenaje), con tubería y conexiones de PVC.

Garantía del Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado, SewerPipe

El Tubo de PVC para Alcantarillado de Extremo Acampanado SewerPipe, tiene una garantía de un año, certificado por escrito, sujeto a las cláusulas de garantía VentDepot.



Características Técnicas Específicas del Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado, SewerPipe

Clave	Diámetro Nominal DN (mm)	Espesor mm	Longitud mm	Tipo	Color	Material	Serie	Piezas	Peso		Dimensiones con Empaque					
									Kg	lb	Base		Altura		Fondo	
											cm	in	cm	in	cm	in
MXSRW-001	110	---	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	25	1	0.3	0.6	11	4.3	0.5	0.19	600	236
MXSRW-002	110	---	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	25	5	0.4	0.8	55	21.6	1	0.39	600	236
MXSRW-003	110	---	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	25	10	0.5	1.1	55	21.6	2	0.78	600	236
MXSRW-004	160	3.2	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	25	1	0.4	0.8	16	6.2	0.5	0.19	600	236
MXSRW-005	160	3.2	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	25	5	0.5	1.1	80	31.4	1	0.39	600	236
MXSRW-006	160	3.2	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	25	10	0.6	1.3	80	31.4	2	0.78	600	236
MXSRW-007	200	3.9	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	25	1	0.5	1.1	20	7.8	0.5	0.19	600	236
MXSRW-008	200	3.9	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	25	5	0.6	1.3	100	39.3	1	0.39	600	236
MXSRW-009	200	3.9	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	25	10	0.7	1.5	100	39.3	2	0.78	600	236
MXSRW-010	250	4.9	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	25	1	0.6	1.3	25	9.8	2	0.78	600	236
MXSRW-011	250	4.9	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	25	5	0.7	1.5	125	49.2	4	1.57	600	236
MXSRW-012	250	4.9	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	25	10	0.8	1.7	125	49.2	6	2.36	600	236
MXSRW-013	315	6.2	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	25	1	0.7	1.5	32	12.5	3	1.18	600	236
MXSRW-014	315	6.2	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	25	5	0.8	1.7	160	62.9	5	1.96	600	236
MXSRW-015	315	6.2	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	25	10	0.9	1.9	160	62.9	7	2.75	600	236
MXSRW-016	355	7.0	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	25	1	0.8	1.7	36	14.1	4	1.57	600	236
MXSRW-017	355	7.0	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	25	5	0.9	1.9	180	70.8	6	2.36	600	236
MXSRW-018	355	7.0	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	25	10	1	2.2	180	70.8	8	3.14	600	236
MXSRW-019	400	7.9	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	25	1	0.9	1.9	40	15.7	5	1.96	600	236
MXSRW-020	400	7.9	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	25	5	1	2.2	200	78.7	7	2.75	600	236
MXSRW-021	400	7.9	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	25	10	1.2	2.6	200	78.7	9	3.54	600	236
MXSRW-022	450	8.8	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	25	1	1	2.2	45	17.7	6	2.36	600	236
MXSRW-023	450	8.8	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	25	5	1.2	2.6	225	88.5	8	3.17	600	236
MXSRW-024	450	8.8	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	25	10	1.4	3	225	88.5	10	3.93	600	236
MXSRW-025	500	9.8	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	25	1	1.2	2.6	50	19.6	7	2.75	600	236
MXSRW-026	500	9.8	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	25	5	1.4	3	250	98.4	9	3.54	600	236
MXSRW-027	500	9.8	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	25	10	1.6	3.5	250	98.4	11	4.33	600	236

SewerPipe

Características Técnicas Específicas del Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado, SewerPipe																
Clave	Diámetro Nominal DN (mm)	Espesor mm	Longitud mm	Tipo	Color	Material	Serie	Piezas	Peso		Dimensiones con Empaque					
									Kg	lb	Base		Altura		Fondo	
											cm	in	cm	in	cm	in
MXSRW-028	630	12.3	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	25	1	1.4	3	63	24.8	9	3.54	600	236
MXSRW-029	630	12.3	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	25	5	1.6	3.5	315	124	11	4.33	600	236
MXSRW-030	630	12.3	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	25	10	1.8	3.9	315	124	13	5.11	600	236
MXSRW-031	800	15.7	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	25	1	1.6	3.5	80	31.4	10	3.93	600	236
MXSRW-032	800	15.7	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	25	5	2	4.4	400	157	12	4.72	600	236
MXSRW-033	800	15.7	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	25	10	2.2	4.8	400	157	14	5.51	600	236
MXSRW-034	110	3.2	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	20	1	0.5	1.1	11	4.3	2	0.78	600	236
MXSRW-035	110	3.2	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	20	5	0.6	1.3	55	21.6	4	1.57	600	236
MXSRW-036	110	3.2	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	20	10	0.7	3.7	55	21.6	6	2.36	600	236
MXSRW-037	160	4.0	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	20	1	0.6	1.3	16	6.2	2	0.78	600	236
MXSRW-038	160	4.0	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	20	5	0.7	1.5	80	31.4	4	1.57	600	236
MXSRW-039	160	4.0	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	20	10	0.8	1.7	80	31.4	6	2.36	600	236
MXSRW-040	200	4.9	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	20	1	0.7	1.5	20	7.8	2	0.78	600	236
MXSRW-041	200	4.9	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	20	5	0.8	1.7	100	39.3	4	1.57	600	236
MXSRW-042	200	4.9	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	20	10	0.9	1.9	100	39.3	6	2.36	600	236
MXSRW-043	250	6.2	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	20	1	0.8	1.7	25	9.8	3	1.18	600	236
MXSRW-044	250	6.2	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	20	5	0.9	1.9	125	49.2	5	1.96	600	236
MXSRW-045	250	6.2	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	20	10	1	2.2	125	49.2	7	2.75	600	236
MXSRW-046	315	7.7	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	20	1	0.9	1.9	32	12.5	3	1.18	600	236
MXSRW-047	315	7.7	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	20	5	1	2.2	160	62.9	5	1.96	600	236
MXSRW-048	315	7.7	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	20	10	1.2	2.6	160	62.9	7	2.75	600	236
MXSRW-049	355	8.7	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	20	1	1	2.2	36	14.1	4	1.57	600	236
MXSRW-050	355	8.7	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	20	5	1.2	2.6	180	70.8	6	2.36	600	236
MXSRW-051	355	8.7	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	20	10	1.4	3	180	70.8	8	3.14	600	236
MXSRW-052	400	9.8	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	20	1	1.2	2.6	40	15.7	4	1.57	600	236
MXSRW-053	400	9.8	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	20	5	1.4	3	200	78.7	6	2.36	600	236
MXSRW-054	400	9.8	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	20	10	1.6	3.5	200	78.7	8	3.14	600	236
MXSRW-055	450	11.0	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	20	1	1.4	3	45	17.7	5	1.96	600	236
MXSRW-056	450	11.0	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	20	5	1.6	3.5	225	88.5	7	2.75	600	236
MXSRW-057	450	11.0	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	20	10	1.8	3.9	225	88.5	9	3.54	600	236
MXSRW-058	500	12.3	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	20	1	1.6	3.5	50	19.6	5	1.96	600	236
MXSRW-059	500	12.3	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	20	5	1.8	3.9	250	98.4	7	2.75	600	236
MXSRW-060	500	12.3	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	20	10	2	4.4	250	98.4	9	3.54	600	236
MXSRW-061	630	15.4	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	20	1	1.8	3.9	63	24.8	7	2.75	600	236
MXSRW-062	630	15.4	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	20	5	2	4.4	315	124	9	3.54	600	236
MXSRW-063	630	15.4	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	20	10	2.2	4.8	315	124	11	4.33	600	236
MXSRW-064	800	19.6	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	20	1	2	4.4	80	31.4	8	3.14	600	236
MXSRW-065	800	19.6	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	20	5	2.2	4.8	400	157	10	3.93	600	236
MXSRW-066	800	19.6	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	20	10	2.4	5.2	400	157	12	4.72	600	236
MXSRW-067	160	4.7	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	16.5	1	0.9	1.9	16	6.2	5	1.96	600	236
MXSRW-068	160	4.7	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	16.5	5	2	4.4	80	31.4	7	2.75	600	236
MXSRW-069	160	4.7	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	16.5	10	2.2	4.8	80	31.4	9	3.54	600	236
MXSRW-070	200	5.9	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	16.5	1	1	2.2	20	7.8	6	2.36	600	236
MXSRW-071	200	5.9	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	16.5	5	1.2	2.6	100	39.3	8	3.14	600	236
MXSRW-072	200	5.9	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	16.5	10	1.4	3	100	39.3	10	3.93	600	236
MXSRW-073	250	7.3	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	16.5	1	1.2	2.6	25	9.8	7	2.75	600	236
MXSRW-074	250	7.3	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	16.5	5	1.4	3	125	49.2	9	3.54	600	236
MXSRW-075	250	7.3	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	16.5	10	1.6	3.5	125	49.2	11	4.33	600	236
MXSRW-076	315	9.2	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	16.5	1	1.4	2.4	32	12.5	9	3.54	600	236
MXSRW-077	315	9.2	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	16.5	5	1.6	3.5	160	62.9	11	4.33	600	236
MXSRW-078	315	9.2	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	16.5	10	1.8	3.9	160	62.9	13	5.11	600	236
MXSRW-079	355	10.4	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	16.5	1	1.6	3.5	36	14.1	10	3.93	600	236
MXSRW-080	355	10.4	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	16.5	5	1.8	3.9	180	70.8	12	4.72	600	236
MXSRW-081	355	10.4	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	16.5	10	2	4.4	180	70.8	14	5.51	600	236
MXSRW-082	400	11.7	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	16.5	1	1.8	3.9	40	15.7	12	4.72	600	236
MXSRW-083	400	11.7	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	16.5	5	2	4.4	200	78.7	14	5.51	600	236
MXSRW-084	400	11.7	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	16.5	10	2.2	4.8	200	78.7	16	6.29	600	236
MXSRW-085	450	13.2	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	16.5	1	2	4.4	45	17.7	13	5.11	600	236
MXSRW-086	450	13.2	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	16.5	5	2.2	4.8	225	88.5	15	5.90	600	236
MXSRW-087	450	13.2	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	16.5	10	2.4	5.2	225	88.5	17	6.69	600	236
MXSRW-088	500	14.6	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	16.5	1	2.2	4.8	50	19.6	15	5.90	600	236
MXSRW-089	500	14.6	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	16.5	5	2.4	5.2	250	98.4	17	6.69	600	236

SewerPipe

Características Técnicas Específicas del Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado, SewerPipe

Clave	Diámetro Nominal DN (mm)	Espesor mm	Longitud mm	Tipo	Color	Material	Serie	Piezas	Peso		Dimensiones con Empaque					
									Kg	lb	Base		Altura		Fondo	
											cm	in	cm	in	cm	in
MXSRW-090	500	14.6	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	16.5	10	2.6	5.7	250	98.4	19	7.48	600	236
MXSRW-091	630	18.4	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	16.5	1	2.4	5.2	63	24.8	18	7.08	600	236
MXSRW-092	630	18.4	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	16.5	5	2.6	5.7	315	124	20	7.87	600	236
MXSRW-093	630	18.4	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	16.5	10	2.8	6.1	315	124	22	8.66	600	236
MXSRW-094	800	---	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	16.5	1	2.6	5.7	80	31.4	20	7.87	600	236
MXSRW-095	800	---	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	16.5	5	2.8	6.7	400	157	22	8.66	600	236
MXSRW-096	800	---	6000	Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado	Anaranjado	PVC	16.5	10	3	6.6	400	157	24	9.44	600	236

Propiedades Generales del Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado, SewerPipe

Propiedad	Valor	Unidad	Interpretación
Densidad	1.4	g/cm3	El menor peso por volumen del PVC representa líneas con menor peso que en otro tipo de materiales.
Resistencia a la Tensión	493	Kg/cm2	Buena resistencia a la presión hidráulica.
Resistencia al Impacto Izod	3.6	Kg/cm2	Resistencia a golpes ocasionados en el manejo o instalación.
Dureza	65/85	SHORE D	Resistencia a la penetración punzocortante.
Esfuerzo de Diseño	140	Km/cm2	Garantiza larga vida útil de las líneas.
Coef. de Rugosidad	0.009		Bajo coeficiente de fricción, ofrece mínima resistencia al paso del agua.
Mod. De Elasticidad	28100	Kg/cm2	Buena resistencia al golpe de ariete.
Hermeticidad	Total		Evita la contaminación de los mantos freáticos y la penetración de agentes extraños en los sistemas de alcantarillados.

Galería de imágenes del Tubo de Alcantarillado de Extremo Acampanado, SewerPipe

