

SewerSilleta 45°

Características Generales de la Silleta de 45° para Conexión de Alcantarillado, SewerSilleta 45°

En VentDepot contamos con una nueva línea de Alcantarillado. La Silleta de 45° de PVC para conexión de Alcantarillado, SewerSilleta 45°, es resistente a los ácidos, álcalis, soluciones salinas, y productos químicos industriales, sin mostrarse el más mínimo deterioro a través de los años.

Sus paredes son lisas y libres de porosidad de la conexión impide la formación de incrustaciones muy comunes en las tuberías de asbesto cemento.

La superficie interior de la conexión es lisa, reduciendo considerablemente las pérdidas de presión por fricción evitando estancamientos que pudieran llagar a crear taponamientos de alto riesgo.

Tiene una alta resistencia a la tensión y el impacto, por lo tanto, puede soportar cargas vivas y muertas cuando son instaladas en la vía pública.

Aplicaciones de la Silleta de 45° para Conexión de Alcantarillado, SewerSilleta 45°

SewerSilleta 45°, es ideal para instalarse entre las dos longitudes de un tubo para permitir un cambio de dirección, el cual, mediante un procedimiento determinado forman las líneas estructurales de las estas.

Garantía de la Silleta de 45° para Conexión de Alcantarillado, SewerSilleta 45°

La Silleta de 45° de PVC para Conexión de Alcantarillado SewerSilleta 45°, tiene una garantía de un año, certificado por escrito, sujeto a las cláusulas de garantía VentDepot.



Características Técnicas Específicas de la Silleta de 45° para Conexión de Alcantarillado, SewerSilleta 45°

Clave	Diámetro Nominal DN (mm)		Tipo	Color	Material	Serie	Piezas	Peso		Dimensiones con empaque					
	A	B								Base		Altura		Fondo	
								kg	lb	cm	in	cm	in	cm	in
MXSWS-001	200	160	Silleta 45°	Anaranjado	PVC	20	1	1	2	25	10	20	8	25	10
MXSWS-002	250	160	Silleta 45°	Anaranjado	PVC	20	1	2	4	30	12	20	8	30	12
MXSWS-003	315	160	Silleta 45°	Anaranjado	PVC	20	1	3	6	35	14	20	8	35	14

Nota: El Diámetro Nominal (DN) es igual al Diámetro Real.