

UltraPredator

Características Generales del Aire Acondicionado, UltraPredator

El Aire Acondicionado, UltraPredator cuenta con refrigerante ecológico R-410A.

Toneladas: 3 hasta 5.

BTUs: 36000 hasta 60000.

Eficiencia: 17.5, 18 y 18.1 SEER.

Funcionamiento: Sólo Frío.

Inyección de aire dual-inferior y lateral.

Entradas eléctricas y de gas dual-Inferior y lateral.

Equipo con compresor scroll incluyen monitor de fase.

Incluye switch de protección

Incluye serpentines en "V" para mayor eficiencia-sólo en ZJ.

1000 Hrs de prueba en la pintura del gabinete con arena espreada.

Dos etapas de calefacción: 60% primera etapa 40% segunda etapa.

Base completa instalada de fábrica con entradas para montacargas.

El Aire Acondicionado, UltraPredator tienen puerta de acceso con perilla, así como motor y turbina deslizables.

Aplicaciones del Aire Acondicionado, UltraPredator

El Aire Acondicionado, UltraPredator es utilizado en industrias, centros comerciales, residencias, hospitales, Escuelas, edificios, restaurantes, hoteles, bancos, edificios, oficinas,

Garantía del Aire Acondicionado, UltraPredator

El Aire Acondicionado, UltraPredator tiene 1 año de garantía en partes y 5 en el compresor por escrito Sujeto a Cláusulas VentDepot.



Características Técnicas Específicas del Aire Acondicionado, UltraPredator

| Clave | Capacidad | | Gas Refrigerante | Eficiencia | Descripción Funcionamiento | Voltaje | | | Peso Kg | Dimensiones cm | | |
|------------------|-----------|-------|------------------|------------|----------------------------|---------|---|----|---------|----------------|-------|-------|
| | Toneladas | BTUs | | | | V | F | Hz | | Alto | Ancho | Largo |
| MXUPR-001 | 3 | 36000 | R-410A | 18.1 SEER | Sólo Frío | 220 | 3 | 60 | 418 | 106 | 149 | 226 |
| MXUPR-002 | 3 | 36000 | R-410A | 18.1 SEER | Sólo Frío | 440 | 3 | 60 | 418 | 106 | 149 | 226 |
| MXUPR-003 | 4 | 48000 | R-410A | 18 SEER | Sólo Frío | 220 | 3 | 60 | 435 | 106 | 149 | 226 |
| MXUPR-004 | 4 | 48000 | R-410A | 18 SEER | Sólo Frío | 440 | 3 | 60 | 435 | 106 | 149 | 226 |
| MXUPR-005 | 5 | 60000 | R-410A | 17.5 SEER | Sólo Frío | 220 | 3 | 60 | 439 | 106 | 149 | 226 |
| MXUPR-006 | 5 | 60000 | R-410A | 17.5 SEER | Sólo Frío | 440 | 3 | 60 | 439 | 106 | 149 | 226 |