

WolfAirPro

Características Generales del Aire Acondicionado Tipo Paquete, WolfAirPro

WolfAirPro tiene compresor scroll en todos sus modelos.
Interruptores de alta y baja presión.
Compartimiento del condensador tipo rejilla para proteger la bobina de condiciones climatológicas extremas.
Aberturas de aire al suministro y al retorno cuentan con una pestaña de 1" para evitar la salida de agua en la red de ductos.
Agujeros de drenaje y canales para administrar salida del agua.
Todos los modelos se suministran para su aplicación horizontal.
Fácil acceso al ventilador completo con ventilador deslizable.
Conexiones frigoríficas están convenientemente ubicados para el diagnóstico de servicio.
Evaporador y condensador Microchannel ofrecen rendimiento superior con menor carga de refrigerante y menos peso que las de cobre.
Protección contra la corrosión en forma de hormiguero.
Fácil de limpiar y superficie robusta.
Motor diseñado para un funcionamiento fiable.
Encendido de chispa directa y sensores de llama a distancia para mayor fiabilidad y eficiencia.
Fácil acceso al cableado.
Intercambiador de calor de acero inoxidable instalado en una aplicación residencial.
Válvula de expansión térmica en todos los modelos, mayor control de sobrecalentamiento, fiabilidad en todas las condiciones operativas.
Filtro estándar más seco en todos los modelos.
Las unidades de gas o paquete eléctrico cuentan con un diseño de intercambiador de calor tubular.
Los modelos cuentan con un intercambiador de calor de acero inoxidable instalados para uso residencial.
Fácil instalación debido a su cableado en un solo punto.
Riel incluido en la base para una mejor instalación y manejo.
Todos los equipos cuentan con un AFUE de 81.
Disponible en Gas LP los productos de 14 SEER.

Aplicaciones del Aire Acondicionado Tipo Paquete, WolfAirPro

WolfAirPro es utilizado en industrias, centros comerciales, hospitales, Escuelas, edificios, restaurantes, hoteles, bancos, edificios, oficinas.

Garantía del Aire Acondicionado Tipo Paquete, WolfAirPro

El WolfAirPro, cuenta con 1 año de garantía sujeto a clausulas VentDepot.



WolfAirPro

Características Técnicas Específicas del Aire Acondicionado Tipo Paquete Ecológico, WolfAirPro

Clave	Capacidad		Refrigerante	Nivel De Ruido dB	CFM	Eficiencia		Descripción Funcionamiento	Voltaje			Peso		Dimensiones con Empaque de Cartón		
	Toneladas	BTUs				SEER	EER		V	F	Hz	kg	lb	Alto cm	Ancho cm	Largo cm
MXWLP-012	5	60000	R410A	79	3400	14	11.6	Frio/Calor c/Gas LP	220	3	60	237	522	109	125	134
MXWLP-014	5	60000	R410A	79	3400	14	11.6	Frio/Calor c/Gas LP	440	3	60	237	522	109	125	134
MXWLP-015	2	24000	R410A	76	2500	15	12	Frio/Calor c/Gas Natural	220	1	60	190	418	96	125	134
MXWLP-030	3	36000	R410A	76	2700	16	12.3	Frio/Calor c/Gas Natural	220	3	60	253	558	109	125	134
MXWLP-031	4	48000	R410A	78	3300	16	12.7	Frio/Calor c/Gas Natural	220	3	60	255	562	109	125	134
MXWLP-032	5	60000	R410A	78	3300	14	12	Frio/Calor c/Gas Natural	220	3	60	269	594	109	125	134

Dimensiones del Aire Acondicionado Tipo Paquete, WolfAirPro

Clave	A	B	C
	Pulg	Pulg	Pulg
MXWLP-012	47	41	53
MXWLP-014	47	41	53
MXWLP-015	47	36	53
MXWLP-030	47	41	53
MXWLP-031	47	41	53
MXWLP-032	47	41	53