

EvapoNew

Características Generales del Aire Acondicionado Fan and Coil, EvapoNew

El EvapoNew, cuenta con un refrigerante ecológico R-410A.
 La Evaporadora cuenta con gabinete de acero galvanizado con pintura electrostática de alta resistencia a la intemperie.
 Diseño de vanguardia.
 Funcionamiento ultra silencioso.
 Fácil mantenimiento.
 La condensadora contiene un compresor scroll silencioso de alta eficiencia.
 Gabinete de acero con pintura de alta resistencia a la intemperie.
 Protección de sobrecarga en el compresor .
 Desde 14 Y 16 SEER.
 Tubo de cobre y aletas de aluminio.



Aplicaciones del Aire Acondicionado Fan and Coil, EvapoNew

El EvapoNew, es ideal para: moteles, centros educativos, hospitales, tiendas comerciales, consultorios, etc

Garantía del Aire Acondicionado Fan and Coil, EvapoNew

El EvapoNew, cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas VentDepot.

Características Técnicas Específicas del Aire Acondicionado Fan and Coil, EvapoNew

Clave	Capacidad		Refrigerante	Descripción Funcionamiento	Eficiencia SEER	Voltaje			Peso Kg	Dimensiones del empaque con cartón en cm		
	Ton.	BTUs				V	F	Hz		Ancho	Alto	Largo
MXNAW-001	1.5	18000	R-410A	Frio / Calor	16	208-230	1	60	134	179	118	152
MXNAW-002	2.0	24000	R-410A	Frio / Calor	16	208-230	1	60	136	205	130	131
MXNAW-003	3.0	36000	R-410A	Frio / Calor	16	208-230	1	60	182	201	132	156
MXNAW-004	4.0	48000	R-410A	Frio / Calor	16	208-230	1	60	227	217	120	172
MXNAW-005	5.0	60000	R-410A	Frio / Calor	16	208-230	1	60	275	241	140	174
MXNAW-006	1.5	18000	R-410A	Frio / Calor	14	208-230	1	60	105	180	119	153
MXNAW-007	2.0	24000	R-410A	Frio / Calor	14	208-230	1	60	107	206	119	132
MXNAW-008	3.0	36000	R-410A	Frio / Calor	14	208-230	1	60	197	202	126	157
MXNAW-009	4.0	48000	R-410A	Frio / Calor	14	208-230	1	60	165	202	126	157
MXNAW-010	5.0	60000	R-410A	Frio / Calor	14	208-230	1	60	221	242	132	175



EvapoNew

Dimensiones del Aire Acondicionado Fan and Coil, EvapoNew						
Clave	A Pulg.	B Pulg.	C Pulg.	D Pulg.	E Pulg.	F Pulg.
MXNAW-001	39.7	10.6	29.1	28.7	33.8	28.7
MXNAW-002	50.0	10.6	20.8	28.7	38.5	28.7
MXNAW-003	48.4	11.4	30.7	28.7	38.5	28.7
MXNAW-004	48.4	11.4	30.7	35.0	33.8	35.0
MXNAW-005	57.8	15.3	31.4	35.0	37.7	35.0
MXNAW-006	39.7	10.6	29.1	29.1	34.2	29.1
MXNAW-007	50.0	10.6	20.8	29.1	34.2	29.1
MXNAW-008	48.4	11.4	30.7	29.1	36.2	29.1
MXNAW-009	48.4	11.4	30.7	29.1	36.2	29.1
MXNAW-010	57.8	15.3	31.4	35.4	34.6	35.4

