

UniPack

Características Generales del Aire Acondicionado Tipo Paquete, UniPack

El UniPack cuenta con refrigerante ecológico R-410A.
 Hasta 11.3 EER.
 Gabinete de acero con pintura de alta resistencia a la intemperie.
 Condensador con aletas de aluminio y tubo de cobre estriado para incrementar la eficiencia.
 Diseño accesible para el mantenimiento de sus componentes.
 Motor del condensador sellado para óptimo desempeño en temporada de lluvia.
 Compresores scroll eficientes y confiables.
 Certificado AHRI, Listado ETL.

Aplicaciones del Aire Acondicionado Tipo Paquete, UniPack

El UniPack, es utilizado en industrias, centros comerciales, hospitales, Escuelas, edificios, restaurantes, hoteles, bancos, edificios, oficinas.

Garantía del Aire Acondicionado Tipo Paquete, UniPack

El UniPack, cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas VentDepot.



Características Técnicas Específicas del Aire Acondicionado Tipo Paquete, UniPack

Clave	Capacidad		Refrigerante	Descripción	Eficiencia	Voltaje			Peso	Dimensiones del empaque con cartón en cm		
	Ton.	BTUs				Funcionamiento	EER	V		F	Hz	Kg
MXPAK-001	6.0	72000	R-410A	Frío/Calor c/Bomba	11.2	208-230	3	60	295	193	114	127
MXPAK-002	7.5	84000	R-410A	Frío/Calor c/Bomba	11.5	208-230	3	60	515	259	140	162
MXPAK-003	8.5	102000	R-410A	Frío/Calor c/Bomba	11.1	208-230	3	60	583	259	140	162
MXPAK-004	10.0	120000	R-410A	Frío/Calor c/Bomba	11.1	208-230	3	60	583	259	140	162
MXPAK-005	12.5	150000	R-410A	Frío/Calor c/Bomba	10.6	208-230	3	60	601	259	154	162
MXPAK-006	6.0	72000	R-410A	Frío/Calor c/Bomba	11.2	460	3	60	295	193	114	127
MXPAK-007	7.5	84000	R-410A	Frío/Calor c/Bomba	11.5	460	3	60	515	259	140	162
MXPAK-008	8.5	102000	R-410A	Frío/Calor c/Bomba	11.1	460	3	60	583	259	140	162
MXPAK-009	10.0	120000	R-410A	Frío/Calor c/Bomba	11.1	460	3	60	583	259	140	162
MXPAK-010	12.5	150000	R-410A	Frío/Calor c/Bomba	10.6	460	3	60	601	259	154	162





UniPack

Dimensiones del Aire Acondicionado Tipo Paquete, UniPack

Clave	A	B	C
	Pulg.	Pulg.	Pulg.
MXPAK-001	74.0	42.9	48.0
MXPAK-002	100.0	53.1	61.8
MXPAK-003	100.0	53.1	61.8
MXPAK-004	100.0	53.1	61.8
MXPAK-005	100.0	58.6	61.8
MXPAK-006	74.0	42.9	48.0
MXPAK-007	100.0	53.1	61.8
MXPAK-008	100.0	53.1	61.8
MXPAK-009	100.0	53.1	61.8
MXPAK-010	100.0	58.6	61.8

