

TermoEasy

Características del Termómetro Infrarrojo , TermoEasy

El TermoEasy, proporciona lecturas de temperatura de la superficie sin contacto para que pueda tomar mediciones rápida y fácilmente en lugares que están fuera de alcance. Al proporcionar una relación de distancia a punto de 24: 1 / 30:1 el TermoEasy puede medir objetivos más pequeños desde una distancia más segura. El termómetro le da el control para ver su lectura actual y las dos últimas lecturas de temperatura simultáneamente, y la pantalla a color facilita la navegación y la selección de configuraciones.

Proporciona medición de temperatura sin contacto y una relación de puntos de 24: 1 / 30: 1 para medir objetivos más pequeños desde una distancia más segura.

Aplicaciones del Termómetro Infrarrojo, TermoEasy

El TermoEasy, son de gran utilidad en Problemas de Refrigeración, fusibles Calientes, solución de Problemas Eléctricos, Mantenimiento Preventivo, Inspección de los sistemas de Climatización.

Garantía del Termómetro Infrarrojo, TermoEasy

El TermoEasy, cuenta con 1 año de garantía sujeto a clausulas VentDepot.



Características Generales del Termómetro Infrarrojo , TermoEasy										
Clave	Precisión Básica de Entrada	Respuesta	Respuesta espectral	Pantalla TFT LCD	Rango de Temperatura	Tipo de Entrada	Peso	Dimensiones con Empaque de cartón cm		
	°C	ms	micras	Pulg.	°C		Kg	Ancho	Alto	Largo
MXTAY-001	± 1	≤150	5 a 14	1.45	30 a 650	-	0.43	10	22	13
MXTAY-002	± 2	≤150	5 a 14	1.45	30 a 650	k	0.43	10	22	13

Especificaciones del Termómetro Infrarrojo, TermoEasy		
Descripción	MXEAS-001	MXEAS-002
Resolución	0.1 °C / 0.1 °F	0.1 °C / 0.1 °F
Relación de distancia a punto (D: S)	24: 1	30: 1
Precisión básica de entrada	-	± 2 °C / 3.6 °F o 1% de lectura
Exactitud básica	± 1 °C / 1.8 °F o 1% de lectura	± 1 °C / 1.8 °F o 1% de lectura

Características del Termómetro Infrarrojo, TermoEasy	
Alerta de alarma	Indicación de color (rojo / azul)
Orientación laser	Un solo puntero láser al centro del punto de medición, Clase 1
Fuente de alimentación	3 x AAA alcalina



TermoEasy

Dimensiones del Termómetro Infrarrojo , TermoEasy		
Clave	A Pulg.	B Pulg.
MXTAY-001	1.96	6.69
MXTAY-002	1.96	6.69




Diagrama del Termómetro Infrarrojo, TermoEasy

- 1- Diseño Robusto
- 2- Botón intuitivo de navegación
- 3- LCD grafica de 1.45 pulg.
- 4- Luces de trabajo incorporadas
- 5- Medición de la temperatura de tracción trigger



TermoEasy

Aplicaciones del Termómetro Infrarrojo , TermoEasy



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Jessica Lorenzo	Ficha Nueva	Ninguna	Antonio García



**ESCANEA Y PAGA
 DESDE TU CELULAR**

