

# UnityWall

## Características Generales Hidrónicas Tipo Muro del UnityWall

Diseño esbelto y ligero para fácil instalación.  
 Control remoto Inalámbrico (alámbrico Opcional).  
 Sistema de autodiagnóstico de fallas.  
 Ajuste de descarga de aire en 4 direcciones en forma manual o automática por medio del control remoto.  
 Diseño Hydrophilic Slit fin para mayor eficiencia en el intercambio de calor.

## Aplicaciones Hidrónicas de Tipo Muro del UnityWall

El UnityWall, es utilizado en industrias, centros comerciales, hospitales, Escuelas, edificios, restaurantes, hoteles, bancos, edificios, oficinas.

## Garantía Hidrónicas de Tipo Muro del UnityWall

El UnityWall, cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas VentDepot.



## Características Técnicas Específicas Hidrónicas Tipo Muro del UnityWall

Clave	Capacidad		Refrigerante	Voltaje			Peso	Dimensiones del empaque con cartón en cm		
	Toneladas	BTUs		V	F	Hz		Kg	Ancho	Alto
<b>MXUYW-001</b>	1.29	15480	Agua Helada	208-230	1	60	14	112	36	28
<b>MXUYW-002</b>	1.50	18000	Agua Helada	208-230	1	60	14	112	36	28

## Dimensiones Hidrónicas tipo Muro del UnityWall

Clave	A	B	C
	Pulg.	Pulg.	Pulg.
<b>MXUYW-001</b>	42.1	12.2	9.0
<b>MXUYW-002</b>	42.1	12.2	9.0

