

LiThing

Características Generales de la Lampara Industrial Led LiThing.

En VentDepot encontrara la tecnología de la Lampara Industrial Led LiThing se diseñó para tener un tiempo de vida de 35,000 horas traducido al tiempo esto algo más de 15 años, la luz que emite es proporcionada por una avanzada tecnología que aguanta temperaturas extremas, tanto altas como bajas, así como humedad y vibraciones. El Blanco Frío se caracteriza por crear un ambiente más estimulante, debido a sus tonos azulados.

El usar tecnología Led incluye grandes beneficios entre ellos:

- Ahorro de energía
- Poca Emisión de calor
- Mayor duración que una lampara convencional
- Ahorro en la factura de la luz

Aplicaciones de la Lampara Industrial Led LiThing.

La Lampara Industrial Led LiThing se recomienda para áreas que mantienen y requieren un tránsito continuo, como pasillos y escaleras o la entrada. Es también muy utilizada en canchas de futbol, aparcamientos y hospitales, en el ámbito más profesional. Se consideran frías con una temperatura del color por encima de los 5.000 grados Kelvin.

Ahorro inmediato y elevada durabilidad con un potente chorro de luz, muy superior a las actuales lámparas incandescentes o fluorescentes. Luz blanca, densa, segura y altamente conveniente.

Garantía de la Lampara Industrial Led LiThing.

La Luminaria Led Suspendida LiThing cuenta con un año de garantía sujeto a cláusulas de VentDepot.



Características Técnicas de la Lampara Led suspendida LiThing.

Clave	Alimentación		LM	Tipo de Lampara	Angulo de Apertura	Temperatura de Color	Color	IP	Acabado	Material	Piezas	Peso y Dimensiones con Empaque en cm.			
	V	W										Kg	Base	Alto	Ancho
MXLNG-001	85/265	100	9000	LED	90°	6 000 °K	Blanco Frío	50	negro	Policarbonato	1	1.8	41.2	52	41.2
MXLNG-002	85/265	100	9000	LED	90°	6 000 °K	Blanco Frío	50	negro	Policarbonato	2	3.6	41.2	52	41.2
MXLNG-003	85/265	100	9000	LED	90°	6 000 °K	Blanco Frío	50	negro	Policarbonato	3	5.4	41.2	52	41.2
MXLNG-004	85/265	100	9000	LED	90°	6 000 °K	Blanco Frío	50	negro	Policarbonato	4	7.2	41.2	52	41.2
MXLNG-005	85/265	100	9000	LED	90°	6 000 °K	Blanco Frío	50	negro	Policarbonato	5	9	41.2	52	41.2
MXLNG-006	85/265	100	9000	LED	90°	6 000 °K	Blanco Frío	50	negro	Policarbonato	10	18	41.2	52	41.2
MXLNG-007	85/265	100	9000	LED	90°	6 000 °K	Blanco Frío	50	negro	Policarbonato	15	27	41.2	52	41.2
MXLNG-008	85/265	100	9000	LED	90°	6 000 °K	Blanco Frío	50	negro	Policarbonato	20	20	41.2	52	41.2
MXLNG-009	85/265	100	9000	LED	90°	6 000 °K	Blanco Frío	50	negro	Policarbonato	25	25	41.2	52	41.2
MXLNG-010	85/266	100	13500	LED	90°	6 000 °K	Blanco Frío	50	negro	Policarbonato	1	1.8	41.2	52	41.2
MXLNG-011	85/266	100	13500	LED	90°	6 000 °K	Blanco Frío	50	negro	Policarbonato	2	3.6	41.2	52	41.2
MXLNG-012	85/266	100	13500	LED	90°	6 000 °K	Blanco Frío	50	negro	Policarbonato	3	5.4	41.2	52	41.2
MXLNG-013	85/266	100	13500	LED	90°	6 000 °K	Blanco Frío	50	negro	Policarbonato	4	7.2	41.2	52	41.2
MXLNG-014	85/266	100	13500	LED	90°	6 000 °K	Blanco Frío	50	negro	Policarbonato	5	9	41.2	52	41.2



LiThing

Características Técnicas de la Lampara Led suspendida LiThing.

Clave	Alimentación		LM	Tipo de Lampara	Angulo de Apertura	Temperatura de Color	Color	IP	Acabado	Material	Piezas	Peso y Dimensiones con Empaque en cm.			
	V	W										Kg	Base	Alto	Ancho
MXLNG-015	85/265	100	13500	LED	90°	6 000 °K	Blanco Frío	50	negro	Policarbonato	10	18	41.2	52	41.2
MXLNG-016	85/265	100	13500	LED	90°	6 000 °K	Blanco Frío	50	negro	Policarbonato	15	27	41.2	52	41.2
MXLNG-017	85/265	100	13500	LED	90°	6 000 °K	Blanco Frío	50	negro	Policarbonato	20	20	41.2	52	41.2
MXLNG-018	85/265	100	13500	LED	90°	6 000 °K	Blanco Frío	50	negro	Policarbonato	25	25	41.2	52	41.2

LiThing

Dimensiones de la Lampara Led suspendida LiThing en (mm).

Clave	A	B
MXLNG-001	50	41.2
MXLNG-002	52	41.2



LiThing

Galería de la Lampara Led suspendida LiThing.



Ficha Técnica	Autor	Descripción del Error	Descripción de Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Aldair Cárdenas	ninguna	nueva	Antonio Garcia



VentDepot.com

Aire Acondicionado, Ventilación y Calefacción Ecológica
Call Center Nacional: 01 800 999.1516
Call Center México: (55) 5822.1516
Tienda: www.VentDepot.com E-mail: ventas@ventdepot.com



LiThing

VentDepot.com

Aire Acondicionado, Ventilación y Calefacción Ecológica
Call Center Nacional: 01 800 999. 1516
Call Center México: (55) 5822.1516
Tienda: www.VentDepot.com E-mail: ventas@ventdepot.com

**ESCANEA Y PAGA
DESDE TU CELULAR**



mercado pago



mercado libre

3