

KingCoolGas

Características Generales del Aire Acondicionado Tipo Paquete, KingCoolGas

KingCoolGas tiene refrigerante ecológico R-410A.
 Gabinete de acero con pintura de alta resistencia a la intemperie.
 Condensador con aletas de aluminio y tubo de cobre estriado.
 Diseño accesible para el mantenimiento.
 Motor de condensador sellado para un óptimo desempeño en tiempo de lluvia.
 Compresores scroll eficientes y confiable.
 Preparados para gas natural convertibles a L.P.
 Certificado AHRI.
 ETL.
 Disponible en Gas LP de 3 a 6 Toneladas.

Aplicaciones del Aire Acondicionado Tipo Paquete, KingCoolGas

KingCoolGas es utilizado en industrias, centros comerciales, hospitales, Escuelas, edificios, restaurantes, hoteles, bancos, edificios, oficinas.

Garantía del Aire Acondicionado Tipo Paquete KingCoolGas

El KingCoolGas, cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas VentDepot.



Características Técnicas Específicas del Aire Acondicionado MiniSplit Ecológico, KingCoolGas

Clave	Capacidad		Refrigerante	Eficiencia	Descripción	Voltaje			Peso		Dimensiones con Empaque de Cartón						
	Toneladas	BTUs				Funcionamiento	V	F	Hz	kg	lb	Alto		Ancho		Largo	
												cm	in	cm	in	cm	in
MXKCG-004	6	72000	R-410A	11 EER	Frío / Calor c/Gas Natural	220	3	60	317	698	114	45	127	50	193	76	
MXKCG-005	7.5	90000	R-410A	11.3 EER	Frío / Calor c/Gas Natural	220	3	60	556	1225	140	55	162	63	257	101	
MXKCG-006	10	120000	R-410A	11.3 EER	Frío / Calor c/Gas Natural	220	3	60	667	1470	140	55	162	63	257	101	
MXKCG-008	12.5	150000	R-410A	10.8 EER	Frío / Calor c/Gas Natural	220	3	60	737	1624	155	61	162	63	257	136	
MXKCG-009	15.0	180000	R-410A	10.8 EER	Frío / Calor c/Gas Natural	220	3	60	1164	2566	135	53	231	90	345	136	
MXKCG-010	20.0	240000	R-410A	9.8 EER	Frío / Calor c/Gas Natural	220	3	60	1229	2709	135	53	231	90	345	136	
MXKCG-011	25.0	300000	R-410A	9.8 EER	Frío / Calor c/Gas Natural	220	3	60	1140	2513	135	41	231	90	345	136	
MXKCG-014	6	72000	R-410A	11 EER	Frío / Calor c/Gas Natural	460	3	60	373	822	114	45	127	50	193	76	
MXKCG-015	7.5	90000	R-410A	11.3 EER	Frío / Calor c/Gas Natural	460	3	60	556	1225	140	55	162	63	257	101	
MXKCG-016	10	120000	R-410A	11.3 EER	Frío / Calor c/Gas Natural	460	3	60	667	1470	140	55	162	63	257	101	
MXKCG-017	12.5	150000	R-410A	10.8 EER	Frío / Calor c/Gas Natural	460	3	60	737	1624	155	61	162	63	257	136	
MXKCG-018	15	180000	R-410A	10.8 EER	Frío / Calor c/Gas Natural	460	3	60	1164	2566	135	53	231	90	345	136	
MXKCG-019	20	240000	R-410A	9.8 EER	Frío / Calor c/Gas Natural	460	3	60	1229	2709	135	53	231	90	345	136	
MXKCG-020	25	300000	R-410A	9.8 EER	Frío / Calor c/Gas Natural	460	3	60	1140	2513	135	53	231	90	345	136	

Dimensiones del Aire Acondicionado Tipo Paquete, KingCoolGas

Clave	A	B	C
	cm	cm	cm
MXKCG-004	122	109	188
MXKCG-005	157	135	252
MXKCG-006	157	135	252
MXKCG-008	157	150	252
MXKCG-009	226	130	340
MXKCG-010	226	130	340
MXKCG-011	226	130	340
MXKCG-014	122	109	188
MXKCG-015	157	135	252
MXKCG-016	157	135	252
MXKCG-017	157	150	252
MXKCG-018	226	130	340
MXKCG-019	226	130	340
MXKCG-020	226	130	340

