

IndustrialGlue

Características Generales del Pegamento de Contacto, IndustrialGlue

El Pegamento de Contacto IndustrialGlue VentDepot, se elabora con materias primas de alta calidad, con personal técnico competente llevándose rígidos controles de calidad en cada fase de su elaboración.

El Pegamento de Contacto IndustrialGlue tiene un alto grado de adhesividad, resistencia al calor y la humedad, flexible e impermeable.

Temperatura -20 a 80°C.

Es un Adhesivo de contacto de consistencia espesa, color ámbar, película incolora, tiempo abierto largo.

Disminuye el ruido.

Alarga la vida de la superficie tratada.

Es resistente y durable.

Proporciona aislamiento térmico y dieléctrico.

El Pegamento Industrial IndustrialGlue es de uso fácil, seguro y económico.

Aplicaciones del Pegamento de Contacto, IndustrialGlue

El Pegamento de Contacto IndustrialGlue se utiliza principalmente para pegar los materiales de hule espuma a las paredes, techos, puertas o plafones, espuma de poliuretano, fibra de vidrio y tela en general. IndustrialGlue es ideal para ser usado con nuestra línea de Aislamientos Acústicos. Pega fácil y rápidamente en aplicaciones en lámina galvanizada

Garantía del Pegamento de Contacto, IndustrialGlue

Sin garantía expresa o implícita de este producto debido a la imposibilidad de controlar las condiciones o método de aplicación de este. El usuario asume por lo tanto cualquier riesgo que pudiera surgir por el uso inadecuado del producto, por lo que convendría probarlo para cualquier fin diferente al establecido.



Características Técnicas Específicas del Pegamento de Contacto IndustrialGlue.

Clave	Contenido Litros	Rendimiento Aprox. m ²	Tiempo de Secado Min.	Presentación Envase	Tiempo de Secado min.	Dimensiones con Empaque.			
						Peso Kg	Base cm	Altura cm	Fondo cm
MXPCI-001	0.2	0.3	10 a 15	Plástico	10 a 15	0.21	7.2	8.7	7.2
MXPCI-002	0.4	0.7	10 a 15	Plástico	10 a 15	0.41	7.8	14.0	7.8
MXPCI-003	0.6	1.0	10 a 15	Plástico	10 a 15	0.61	8.5	17.0	8.5
MXPCI-004	0.8	1.4	10 a 15	Plástico	10 a 15	0.83	8.5	20.0	8.5
MXPCI-005	5.0	8.5	10 a 15	Galón	10 a 15	5.50	17.0	20.0	28
MXPCI-006	17.0	28	10 a 15	Lata	10 a 15	23.5	26.0	37.0	26



IndustrialGlue


Dimensiones Específicas del Pegamento de Contacto, IndustrialGlue.

Clave	ØA mm	B mm
MXPCI-001	72	87
MXPCI-002	78	140
MXPCI-003	85	170
MXPCI-004	85	200



IndustrialGlue

Dimensiones Especificas del Pegamento de Contacto, IndustrialGlue			
Clave	A mm	B mm	C Mm
MXPCI-005	170	200	170
MXPCI-006	260	370	260



Características Técnicas Específicas del Pegamento de Contacto IndustrialGlue

Sección 1.- Datos generales

Color	Ámbar Transparente
Sólidos	21.0 – 22.0%
Densidad	0.84 A 0.86 gr/ml
Viscosidad BROOKFIELD RFV 4/10, 25°C	3500 – 4500 CPS
Tiempo de Secado	10 a 15 min
Tiempo Abierto	10 a 8 hr

Sección 2.- Ingredientes


Nombre Químico	% en Peso	Número de C.A.S.	TLV
Mezcla de resinas y elastómeros Sintéticos	18% 30%	-	-
Mezcla de Solventes			
Hexano	20 a 21	110-54-10	400PPM
Tolueno	40 a 50	108-88-3	100PPM
Heptano	20 a 30	142-02-5	400PPM

Sección 3.- Propiedades Físicas y Químicas

Forma Física	Líquido
Olor	Aromático, alifático
Presión de vapor (mm de Hg)	No establecida
Densidad de Vapor (aire=1)	No establecida
Punto de Ebullición	89 °C
Punto de Congelación: O Fusión:	No establecida
Solubilidad en agua	No soluble
Densidad (agua=1)	0.82 a 0.83
Velocidad de Evaporación (acetato de butilo=1)	No establecido
Viscosidad (CPS)	3500 a 4500 cps
Peso Molecular	NA

Sección 4.- Datos Sobre Peligro de Incendio y Explosión

IDENTIFICACION DE RIESGOS		
0	LIGERO	SALUD
1	MODERADO	INCENDIO
2	SERIO	REACTIVIDAD
3	SEVERO	ESPECIAL
4	MUY SEVERO	



Punto de Inflamación (Método):	No establecido
Límite de Nivel de Explosivo Superior (UEL)	No establecido
Límite de Nivel de Explosivo Inferior (LEL)	No establecido
Temperatura de Autoignición	200°C Aproximadamente
Clasificación de peligro de Ignición (OSHA/NEPA)	El residuo seco es inflamable solamente por contacto con fuego directo
Medio Para Extinguirlo	Polvos químicos Bióxido de Carbono Espuma grado alcohólica Niebla de agua



Sección 5.- Datos Sobre Riesgos a la Salud	
Identificación de Riesgos: Salud (2), Incendio (3), Reactividad (0).	
Afectos en la salud en caso de:	
Ingestión:	Causa irritación gastrointestinal, puede causar efecto de embriaguez e inconsistencia.
Contacto con la piel:	Irritante, produce sequedad, escozor y dermatitis.
Contacto con los ojos:	Irritante, produce lagrimeo e inflamación.
Inhalación:	Produce depresión, náusea, vomito e inconsistencia.
Señales y síntomas originados por sobre exposición:	Irritación, conjuntivitis en los ojos, Irritación en la piel, comezón, Irritación en tacto respiratorio, vértigo.
Sección 6.- Primeros Auxilios	
Ingestión: El médico decidirá si es necesario inducir el vómito	
Contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada y lavar el área afectada con abundante agua, recurrir al médico.	
Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua (10 a 15 minutos) acudir al médico.	
Inhalación: Trasladar al paciente a un lugar ventilado. Si no respira dar respiración de boca a boca. Suministrar oxígeno en caso necesario.	
Notas:	
*Es importante prevenir estos problemas manteniendo una concentración de solventes inferior a 100.	
*En cuanto a reactividad es estable.	
*En caso de derrames, recoger el producto con una pala y verter en algún recipiente, después agregar algún material absorbente (arena, aserrín, etc.) para recoger el resto.	
Condiciones para Evitar:	
*Calor solar	
*Chispas	
*Flamas abiertas	
Sección 6.- Precauciones Especiales	
*Equipo de Protección: Gafas de seguridad, guantes de nitrilo o plástico impermeable.	
*Ventilación: Almacenar en un lugar bien ventilado, un lugar fresco y seco alejado de flamas, chispas, fuentes de calor o luz solar. Es aceptable la ventilación mecánica.	

Aplicación
Aplique a la planta una película de adhesivo al igual que el corte deje secar 10 a 15 minutos dependiendo de la humedad y temperatura ambiente y proceda a hacer el montaje.

Precauciones
<ol style="list-style-type: none"> 1. Las superficies a unir deben estar libres de polvo, grasa, humedad o materiales extraños. 2. No deje los envases destapados, para evitar la evaporación de los solventes. 3. Contiene sustancias tóxicas cuya inhalación prolongada o reiterada origina daños a la salud. 4. No se deje al alcance de los menores de edad. 5. Úsese en lugares amplios y ventilados

Etiquetas del Pegamento de Contacto, Industrial Glue



IndustrialGlue

Liquid: 100% Industrial Glue, Professional Use.
Applications: Plastic, Wood, Carton, Metal, Rock, Paper, Leather, Textiles, and Glass.
Temperature: -20 to 85°C.
Drying Time: 10 to 15 minutes.
Performance: 0.3m².
Color when Dry: Transparent Light Yellow.

Content: 0.210 liters.

Manufactured by: VentDepot
 4ta Cda. del 2 de Abril No. 2,
 Atizapán de Zaragoza, Edo.
 Mex., México. CP 52900.
 Telephone: 55-5822-1516
 Toll Free: 01-800-999-1516
 Email: ventas@ventdepot.com
 Website: www.ventdepot.com



IndustrialGlue

Liquid: 100% Industrial Glue, Professional Use.
Applications: Plastic, Wood, Carton, Metal, Rock, Paper, Leather, Textiles, and Glass.
Temperature: -20 to 85°C.
Drying Time: 10 to 15 minutes.
Performance: 0.3m².
Color when Dry: Transparent Light Yellow.

Content: 0.210 liters.

Manufactured by: VentDepot
 4ta Cda. del 2 de Abril No. 2,
 Atizapán de Zaragoza, Edo.
 Mex., México. CP 52900.
 Telephone: 55-5822-1516
 Toll Free: 01-800-999-1516
 Email: ventas@ventdepot.com
 Website: www.ventdepot.com



IndustrialGlue

Liquid: 100% Industrial Glue, Professional Use.
Applications: Plastic, Wood, Carton, Metal, Rock, Paper, Leather, Textiles, and Glass.
Temperature: -20 to 85°C.
Drying Time: 10 to 15 minutes.
Performance: 0.3m².
Color when Dry: Transparent Light Yellow.

Content: 0.210 liters.

Manufactured by: VentDepot
 4ta Cda. del 2 de Abril No. 2,
 Atizapán de Zaragoza, Edo.
 Mex., México. CP 52900.
 Telephone: 55-5822-1516
 Toll Free: 01-800-999-1516
 Email: ventas@ventdepot.com
 Website: www.ventdepot.com



IndustrialGlue

Liquid: 100% Industrial Glue, Professional Use.
Applications: Plastic, Wood, Carton, Metal, Rock, Paper, Leather, Textiles, and Glass.
Temperature: -20 to 85°C.
Drying Time: 10 to 15 minutes.
Performance: 0.3m².
Color when Dry: Transparent Light Yellow.

Content: 0.210 liters.

Manufactured by: VentDepot
 4ta Cda. del 2 de Abril No. 2,
 Atizapán de Zaragoza, Edo.
 Mex., México. CP 52900.
 Telephone: 55-5822-1516
 Toll Free: 01-800-999-1516
 Email: ventas@ventdepot.com
 Website: www.ventdepot.com



IndustrialGlue

Liquid: 100% Industrial Glue, Professional Use.
Applications: Plastic, Wood, Carton, Metal, Rock, Paper, Leather, Textiles, and Glass.
Temperature: -20 to 85°C.
Drying Time: 10 to 15 minutes.
Performance: 0.3m².
Color when Dry: Transparent Light Yellow.

Content: 0.210 liters.

Manufactured by: VentDepot
 4ta Cda. del 2 de Abril No. 2,
 Atizapán de Zaragoza, Edo.
 Mex., México. CP 52900.
 Telephone: 55-5822-1516
 Toll Free: 01-800-999-1516
 Email: ventas@ventdepot.com
 Website: www.ventdepot.com



IndustrialGlue

Liquid: 100% Industrial Glue, Professional Use.
Applications: Plastic, Wood, Carton, Metal, Rock, Paper, Leather, Textiles, and Glass.
Temperature: -20 to 85°C.
Drying Time: 10 to 15 minutes.
Performance: 0.3m².
Color when Dry: Transparent Light Yellow.

Content: 0.210 liters.

Manufactured by: VentDepot
 4ta Cda. del 2 de Abril No. 2,
 Atizapán de Zaragoza, Edo.
 Mex., México. CP 52900.
 Telephone: 55-5822-1516
 Toll Free: 01-800-999-1516
 Email: ventas@ventdepot.com
 Website: www.ventdepot.com





Etiquetas del Pegamento de Contacto, Industrial Glue



IndustrialGlue

Liquid: 100% Industrial Glue, Professional Use.
Applications: Plastic, Wood, Carton, Metal, Rock, Paper, Leather, Textiles, ang Glass.
Temperature: -20 to 85°C.
Drying Time: 10 to 15 minutes.
Performance: 0.6m².
Color when Dry: Transparent Light Yellow.

Content: 0.410 liters.

Manufactured by:

VentDepot
 4ta Cda. del 2 de Abril No. 2,
 Atizapán de Zaragoza, Edo.
 Mex., México. CP 52900.
 Telephone: 55-5822-1516
 Toll Free: 01-800-999-1516
 Email: ventas@ventdepot.com
 Website: www.ventdepot.com



IndustrialGlue

Liquid: 100% Industrial Glue, Professional Use.
Applications: Plastic, Wood, Carton, Metal, Rock, Paper, Leather, Textiles, ang Glass.
Temperature: -20 to 85°C.
Drying Time: 10 to 15 minutes.
Performance: 0.6m².
Color when Dry: Transparent Light Yellow.

Content: 0.410 liters.

Manufactured by:

VentDepot
 4ta Cda. del 2 de Abril No. 2,
 Atizapán de Zaragoza, Edo.
 Mex., México. CP 52900.
 Telephone: 55-5822-1516
 Toll Free: 01-800-999-1516
 Email: ventas@ventdepot.com
 Website: www.ventdepot.com



IndustrialGlue

Liquid: 100% Industrial Glue, Professional Use.
Applications: Plastic, Wood, Carton, Metal, Rock, Paper, Leather, Textiles, ang Glass.
Temperature: -20 to 85°C.
Drying Time: 10 to 15 minutes.
Performance: 0.6m².
Color when Dry: Transparent Light Yellow.

Content: 0.410 liters.

Manufactured by:

VentDepot
 4ta Cda. del 2 de Abril No. 2,
 Atizapán de Zaragoza, Edo.
 Mex., México. CP 52900.
 Telephone: 55-5822-1516
 Toll Free: 01-800-999-1516
 Email: ventas@ventdepot.com
 Website: www.ventdepot.com



IndustrialGlue

Liquid: 100% Industrial Glue, Professional Use.
Applications: Plastic, Wood, Carton, Metal, Rock, Paper, Leather, Textiles, ang Glass.
Temperature: -20 to 85°C.
Drying Time: 10 to 15 minutes.
Performance: 0.6m².
Color when Dry: Transparent Light Yellow.

Content: 0.410 liters.

Manufactured by:

VentDepot
 4ta Cda. del 2 de Abril No. 2,
 Atizapán de Zaragoza, Edo.
 Mex., México. CP 52900.
 Telephone: 55-5822-1516
 Toll Free: 01-800-999-1516
 Email: ventas@ventdepot.com
 Website: www.ventdepot.com





Etiquetas del Pegamento de Contacto, Industrial Glue



IndustrialGlue

Liquid: 100% Industrial Glue, Professional Use.
Applications: Plastic, Wood, Carton, Metal, Rock, Paper, Leather, Textiles, ang Glass.
Temperature: -20 to 85°C.
Drying Time: 10 to 15 minutes.
Performance: 1m².
Color when Dry: Transparent Light Yellow.
Content: 0.610 liters.

Manufactured by:
VentDepot
 4ta Cda. del 2 de Abril No. 2,
 Atizapán de Zaragoza, Edo.
 Mex., México. CP 52900.
 Telephone: 55-5822-1516
 Toll Free: 01-800-999-1516
 Email: ventas@ventdepot.com
 Website: www.ventdepot.com



IndustrialGlue

Liquid: 100% Industrial Glue, Professional Use.
Applications: Plastic, Wood, Carton, Metal, Rock, Paper, Leather, Textiles, ang Glass.
Temperature: -20 to 85°C.
Drying Time: 10 to 15 minutes.
Performance: 1m².
Color when Dry: Transparent Light Yellow.
Content: 0.610 liters.

Manufactured by:
VentDepot
 4ta Cda. del 2 de Abril No. 2,
 Atizapán de Zaragoza, Edo.
 Mex., México. CP 52900.
 Telephone: 55-5822-1516
 Toll Free: 01-800-999-1516
 Email: ventas@ventdepot.com
 Website: www.ventdepot.com



IndustrialGlue

Liquid: 100% Industrial Glue, Professional Use.
Applications: Plastic, Wood, Carton, Metal, Rock, Paper, Leather, Textiles, ang Glass.
Temperature: -20 to 85°C.
Drying Time: 10 to 15 minutes.
Performance: 1m².
Color when Dry: Transparent Light Yellow.
Content: 0.610 liters.

Manufactured by:
VentDepot
 4ta Cda. del 2 de Abril No. 2,
 Atizapán de Zaragoza, Edo.
 Mex., México. CP 52900.
 Telephone: 55-5822-1516
 Toll Free: 01-800-999-1516
 Email: ventas@ventdepot.com
 Website: www.ventdepot.com



IndustrialGlue

Liquid: 100% Industrial Glue, Professional Use.
Applications: Plastic, Wood, Carton, Metal, Rock, Paper, Leather, Textiles, ang Glass.
Temperature: -20 to 85°C.
Drying Time: 10 to 15 minutes.
Performance: 1m².
Color when Dry: Transparent Light Yellow.
Content: 0.610 liters.

Manufactured by:
VentDepot
 4ta Cda. del 2 de Abril No. 2,
 Atizapán de Zaragoza, Edo.
 Mex., México. CP 52900.
 Telephone: 55-5822-1516
 Toll Free: 01-800-999-1516
 Email: ventas@ventdepot.com
 Website: www.ventdepot.com





Etiquetas del Pegamento de Contacto, Industrial Glue



IndustrialGlue

Liquid: 100% Industrial Glue, Professional Use.
Applications: Plastic, Wood, Carton, Metal, Rock, Paper, Leather, Textiles, ang Glass.
Temperature: -20 to 85°C.
Drying Time: 10 to 15 minutes.
Performance: 1.3m².
Color when Dry: Transparent Light Yellow.
Content: 0.830 liters.

Manufactured by:
VentDepot
 4ta Cda. del 2 de Abril No. 2,
 Atizapán de Zaragoza, Edo.
 Mex., México. CP 52900.
 Telephone: 55-5822-1516
 Toll Free: 01-800-999-1516
 Email: ventas@ventdepot.com
 Website: www.ventdepot.com



IndustrialGlue

Liquid: 100% Industrial Glue, Professional Use.
Applications: Plastic, Wood, Carton, Metal, Rock, Paper, Leather, Textiles, ang Glass.
Temperature: -20 to 85°C.
Drying Time: 10 to 15 minutes.
Performance: 1.3m².
Color when Dry: Transparent Light Yellow.
Content: 0.830 liters.

Manufactured by:
VentDepot
 4ta Cda. del 2 de Abril No. 2,
 Atizapán de Zaragoza, Edo.
 Mex., México. CP 52900.
 Telephone: 55-5822-1516
 Toll Free: 01-800-999-1516
 Email: ventas@ventdepot.com
 Website: www.ventdepot.com



IndustrialGlue

Liquid: 100% Industrial Glue, Professional Use.
Applications: Plastic, Wood, Carton, Metal, Rock, Paper, Leather, Textiles, ang Glass.
Temperature: -20 to 85°C.
Drying Time: 10 to 15 minutes.
Performance: 1.3m².
Color when Dry: Transparent Light Yellow.
Content: 0.830 liters.

Manufactured by:
VentDepot
 4ta Cda. del 2 de Abril No. 2,
 Atizapán de Zaragoza, Edo.
 Mex., México. CP 52900.
 Telephone: 55-5822-1516
 Toll Free: 01-800-999-1516
 Email: ventas@ventdepot.com
 Website: www.ventdepot.com



IndustrialGlue

Liquid: 100% Industrial Glue, Professional Use.
Applications: Plastic, Wood, Carton, Metal, Rock, Paper, Leather, Textiles, ang Glass.
Temperature: -20 to 85°C.
Drying Time: 10 to 15 minutes.
Performance: 1.3m².
Color when Dry: Transparent Light Yellow.
Content: 0.830 liters.

Manufactured by:
VentDepot
 4ta Cda. del 2 de Abril No. 2,
 Atizapán de Zaragoza, Edo.
 Mex., México. CP 52900.
 Telephone: 55-5822-1516
 Toll Free: 01-800-999-1516
 Email: ventas@ventdepot.com
 Website: www.ventdepot.com





IndustrialGlue

Liquid: 100% Industrial Glue, Professional Use.

Applications: Plastic, Wood, Carton, Metal, Rock, Paper, Leather, Textiles, and Glass.

Temperature: -20 to 85°C.

Drying Time: 10 to 15 minutes.

Performance: 8.2m².

Color when Dry: Transparent Light Yellow.

Content: 5 liters.

Manufactured by:

VentDepot

4ta Cda. del 2 de Abril No. 2,
Atizapán de Zaragoza, Edo. Mex., México. CP 52900.

Telephone: 55-5822-1516

Toll Free: 01-800-999-1516

Email: ventas@ventdepot.com

Website: www.ventdepot.com



IndustrialGlue

Liquid: 100% Industrial Glue, Professional Use.

Applications: Plastic, Wood, Carton, Metal, Rock, Paper, Leather, Textiles, and Glass.

Temperature: -20 to 85°C.

Drying Time: 10 to 15 minutes.

Performance: 8.2m².

Color when Dry: Transparent Light Yellow.

Content: 5 liters.

Manufactured by:

VentDepot

4ta Cda. del 2 de Abril No. 2,
Atizapán de Zaragoza, Edo. Mex., México. CP 52900.

Telephone: 55-5822-1516

Toll Free: 01-800-999-1516

Email: ventas@ventdepot.com

Website: www.ventdepot.com



Etiquetas del Pegamento de Contacto, Industrial Glue

IndustrialGlue

Liquid: 100% Industrial Glue, Professional Use.

Applications: Plastic, Wood, Carton, Metal, Rock, Paper, Leather, Textiles, and Glass.

Temperature: -20 to 85°C.

Drying Time: 10 to 15 minutes.

Performance: 28m².

Color when Dry: Transparent Light Yellow.

Content: 17 liters.



Manufactured by:

VentDepot

4ta Cda. del 2 de Abril No. 2,
 Atizapán de Zaragoza, Edo. Mex.,
 México. CP 52900.

Telephone: 55-5822-1516

Toll Free: 01-800-999-1516

Email: ventas@ventdepot.com

Website: www.ventdepot.com

Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo. Bo. Supervisor
V1	Desconocido	Ficha Nueva	Ninguna	Desconocido
V2	Jessica Lorenzo	Imagen principal, se agregan 4 productos mas	Se agrega imagen principal, etiquetas, y dimensiones.	Antonio Garcia

